

Vite per legno con testa flangiata

Scheda di configurazione tecnica | 29.09.2026

Materiale: Acciaio inox A2

Diametro (mm)	Lunghezza l (mm)	Filetto b (mm)	Testa dk (mm)	Altezza k (mm)	Impronta
6	30	20	15	3,8	TX25
6	35	24	15	3,8	TX25
6	40	24	15	3,8	TX25
6	45	30	15	3,8	TX25
6	50	30	15	3,8	TX25
6	55	36	15	3,8	TX25
6	60	36	15	3,8	TX25
6	65	42	15	3,8	TX25
6	70	48	15	3,8	TX25
6	80	54	15	3,8	TX25
6	90	70	15	3,8	TX25
6	100	70	15	3,8	TX25
6	110	70	15	3,8	TX25
6	120	70	15	3,8	TX25
6	130	70	15	3,8	TX25
8	30	Interamente filettata	20	4,6	TX40
8	35	Interamente filettata	20	4,6	TX40
8	40	Interamente filettata	20	4,6	TX40
8	45	Interamente filettata	20	4,6	TX40
8	50	Interamente filettata	20	4,6	TX40
8	55	Interamente filettata	20	4,6	TX40
8	60	50	20	4,6	TX40
8	65	50	20	4,6	TX40
8	70	50	20	4,6	TX40
8	80	72	20	4,6	TX40
8	90	80	20	4,6	TX40

Diametro (mm)	Lunghezza l (mm)	Filetto b (mm)	Testa dk (mm)	Altezza k (mm)	Impronta
8	100	80	20	4,6	TX40
8	110	80	20	4,6	TX40
8	120	80	20	4,6	TX40
8	130	80	20	4,6	TX40

RFQ / Richiesta per il progetto

Indica componente, misure, quantità, copertura e modulo. Configurazione di fornitura e compatibilità vengono confermate per il singolo progetto.

La scheda non sostituisce le istruzioni di montaggio e le verifiche progettuali.