Golfare femmina DIN 582



DIN 582 · Acciaio C15E

Configurazione di riferimento: Carcano A056. Intervallo senza riduzione qui adottato: −20 / +200 °C.

Varianti e quote dimensionali (mm)

Misura (D)	A	B	C	E	F	G	H
M6	20.0	36.0	20.0	8.5	8.0	10.0	36.0
M8	20.0	36.0	20.0	8.5	8.0	10.0	36.0
M10	25.0	45.0	25.0	10.0	10.0	12.0	45.0
M12	30.0	54.0	30.0	11.0	12.0	14.0	53.0
M14	35.0	63.0	35.0	13.0	14.0	16.0	62.0
M16	35.0	63.0	35.0	13.0	14.0	16.0	62.0
M18	40.0	72.0	40.0	16.0	16.0	19.0	71.0
M20	40.0	72.0	40.0	16.0	16.0	19.0	71.0

Quote in mm. Portate e condizioni d’impiego nella sezione dedicata. Disponibilità da confermare.

Disegni tecnici e legenda



A: Diametro interno dell’occhio.

B: Larghezza esterna dell’occhio.

C: Diametro della base.

D: Filettatura nominale.

E: Altezza della base.

F: Spessore dell’anello in vista laterale.

H: Altezza sopra il piano di appoggio.

G: Larghezza del raccordo alla base in vista laterale.

Schemi illustrativi non in scala. Le lettere si riferiscono alle quote in tabella.

Condizioni di carico

Misura	Configurazione	Angolo	W.L.L. kg
M6	Singolo punto, tiro assiale	0°	75.0
M8	Singolo punto, tiro assiale	0°	140.0
M10	Singolo punto, tiro assiale	0°	230.0
M12	Singolo punto, tiro assiale	0°	340.0
M14	Singolo punto, tiro assiale	0°	490.0
M16	Singolo punto, tiro assiale	0°	700.0
M18	Singolo punto, tiro assiale	0°	850.0
M20	Singolo punto, tiro assiale	0°	1200.0

Configurazione di riferimento: Carcano A056. Intervallo senza riduzione qui adottato: −20 / +200 °C.

Portate qui riferite a un singolo punto con tiro assiale 0°. Verificare lunghezza e resistenza della controfilettatura e appoggio completo della base.

I dati valgono per la configurazione di riferimento identificata e non per qualsiasi prodotto della stessa misura. Confermare identità, marcature e documentazione della fornitura prima dell’impiego. Installazione e verifica da parte di personale qualificato, con base interamente appoggiata e fissaggio adeguato alla struttura. Controllare integrità e marcature prima di ogni uso e rispettare ispezioni e limiti delle istruzioni. Non destinato al sollevamento di persone. Questa scheda di selezione non sostituisce le istruzioni del produttore.

Peso e serraggio

Misura (D)	Peso kg	Coppia max Nm
M6	0.05	3.5
M8	0.05	8.0
M10	0.09	16.0
M12	0.16	28.0
M14	0.24	45.0
M16	0.24	70.0
M18	0.37	95.0
M20	0.36	135.0