

Golfare girevole con anello



Tipologia a catalogo · Acciaio

Configurazione di riferimento: Carcano C800X. Intervallo senza riduzione qui adottato: -40 / +200 °C. Grado 100.

Varianti e quote dimensionali (mm)

Misura (D)	L filetto	A	B	C	E	H	SW	D1
M8 · L 16.0 · laterale 300 kg	16.0	30.0	13.0	46.0	50.0	105.0	30.0	38.0
M8 · L 18.0 · laterale 300 kg	18.0	30.0	13.0	46.0	50.0	105.0	30.0	38.0
M10 · L 18.0 · laterale 500 kg	18.0	30.0	13.0	46.0	50.0	105.0	30.0	38.0
M12 · L 18.0 · laterale 700 kg	18.0	30.0	13.0	46.0	50.0	105.0	30.0	38.0
M14 · L 20.0 · laterale 1000 kg	20.0	30.0	13.0	46.0	50.0	105.0	30.0	38.0
M16 · L 20.0 · laterale 1400 kg	20.0	30.0	13.0	46.0	50.0	105.0	30.0	38.0
M20 · L 30.0 · laterale 1700 kg	30.0	30.0	13.0	46.0	50.0	105.0	30.0	38.0
M20 · L 30.0 · laterale 2500 kg	30.0	34.0	16.0	57.0	61.0	131.0	40.0	50.0

Quote in mm. Portate e condizioni d'impiego nella sezione dedicata. Disponibilità da confermare.

Disegni tecnici e legenda



A: Larghezza interna dell'anello.

B: Diametro della sezione dell'anello.

C: Altezza interna dal vertice all'asse di articolazione.

E: Altezza dell'asse di articolazione sopra l'appoggio.

H: Altezza appoggio-vertice interno dell'anello verticale.

SW: Apertura chiave del corpo.

D1: Diametro della base.

D: Filettatura nominale.

L: Lunghezza del gambo filettato.

Schemi illustrativi non in scala. Le lettere si riferiscono alle quote in tabella.

Condizioni di carico

Un solo punto di sollevamento: 0° lungo l'asse del filetto; 90° perpendicolare all'asse, con anello orientato nel tiro.

Variante	W.L.L. 0° (kg)	W.L.L. 90° (kg)	Coppia max (Nm)	Peso (kg)
M8 · L 16.0 · laterale 300 kg	600	300	10	0.48
M8 · L 18.0 · laterale 300 kg	600	300	10	0.48
M10 · L 18.0 · laterale 500 kg	1000	500	10	0.48
M12 · L 18.0 · laterale 700 kg	1400	700	10	0.5
M14 · L 20.0 · laterale 1000 kg	2000	1000	25	0.53
M16 · L 20.0 · laterale 1400 kg	2800	1400	30	0.53
M20 · L 30.0 · laterale 1700 kg	3400	1700	70	0.53
M20 · L 30.0 · laterale 2500 kg	5000	2500	70	1.05

Configurazione di riferimento: Carcano C800X. Intervallo senza riduzione qui adottato: -40 / +200 °C. Grado 100.

Le varianti M20 con portata laterale 1,7 t e 2,5 t hanno corpi diversi: confrontare anche H e D1. Non idoneo al movimento rotatorio continuato a pieno carico. Oltre +200 fino a +300 °C ridurre del 10%; oltre +300 fino a +400 °C del 25%; oltre +400 °C non ammesso. Scostamento assiale fino a $\pm 5^\circ$: riduzione del 10%.

I dati valgono per la configurazione di riferimento identificata e non per qualsiasi prodotto della stessa misura. Confermare identità, marcature e documentazione della fornitura prima dell'impiego. Installazione e verifica da parte di personale qualificato, con base interamente appoggiata e fissaggio adeguato alla struttura. Controllare integrità e marcature prima di ogni uso e rispettare ispezioni e limiti delle istruzioni. Non destinato al sollevamento di persone. Questa scheda di selezione non sostituisce le istruzioni del produttore.