


Ferma spinotti in filo DIN 73130, forma A

La sezione circolare del filo si distingue dalla lamiera piatta. Forma delle estremità, diametro del filo e geometria della sede devono corrispondere alla specifica applicazione, soprattutto nei ferma spinotti.

Rappresentazione della famiglia.



Schema delle quote, non in scala. Geometria rappresentata indicativa. Il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.

Gamma tecnica di riferimento. Materiale, trattamento e disponibilità vengono confermati sulla richiesta. Codici Dueemme in corso di associazione. Nessuna portata o prestazione del produttore viene attribuita automaticamente alla fornitura.

Varianti tecniche

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
9.0	0.8	Acciaio	Oliato
10.0	0.8	Acciaio	Oliato
12.0	0.8	Acciaio	Oliato
14.0	1.0	Acciaio	Oliato
15.0	1.0	Acciaio	Oliato
18.0	1.3	Acciaio	Oliato
20.0	1.5	Acciaio	Oliato
22.0	1.5	Acciaio	Oliato
24.0	1.5	Acciaio	Oliato
25.0	1.5	Acciaio	Oliato
26.0	1.5	Acciaio	Oliato
28.0	1.5	Acciaio	Oliato
30.0	2.0	Acciaio	Oliato
32.0	2.0	Acciaio	Oliato
35.0	2.0	Acciaio	Oliato

Quote anello · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento mm	d3	d2
10.0	11,300	0,800
12.0	13,600	0,800
14.0	16,000	1,000
15.0	17,100	1,000
18.0	20,500	1,300
20.0	22,700	1,500
22.0	24,800	1,500
24.0	27,200	1,500
25.0	28,200	1,500
26.0	29,400	1,500
28.0	31,400	1,500
30.0	34,000	2,000
32.0	36,000	2,000

Riferimento mm	d3	d2
35.0	39,000	2,000
9.0	10,300	0,800

Quote gola · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento	d4	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
9.0	9,80	-	-	- / -	-
10.0	10,80	-	-	- / -	-
12.0	12,80	-	-	- / -	-
14.0	15,10	-	-	- / -	-
15.0	16,10	-	-	- / -	-
18.0	19,50	-	-	- / -	-
20.0	21,70	-	-	- / -	-
22.0	23,70	-	-	- / -	-
24.0	25,70	-	-	- / -	-
25.0	26,70	-	-	- / -	-
26.0	27,70	-	-	- / -	-
28.0	29,70	-	-	- / -	-
30.0	32,40	-	-	- / -	-
32.0	34,40	-	-	- / -	-
35.0	37,40	-	-	- / -	-

Richiedi offerta

Indicare tipologia, norma, diametro, materiale, trattamento, quantità, applicazione e consegna. Allegare il disegno della sede. Altri materiali e trattamenti disponibili su richiesta.

www.dueemmesidol.it