


UNI 5589

Dado esagonale basso

Profilo ribassato per spazi contenuti e impiego come contro dado, con chiave e altezza proprie della serie commerciale.

Misure di riferimento elencate in tabella. Altri diametri, passi, materiali e finiture disponibili a richiesta, previa definizione della specifica di fornitura.




d: filetto nominale · P: passo · s: chiave · m: altezza corpo · h: altezza totale · dc: diametro flangia. Valgono le sole colonne presenti in tabella.

Disegno identificativo, non esecutivo.

Gamma dimensionale

Quote in millimetri.

M	Passo P	s	m
8	1.25	13	5
10	1.5	17	6
12	1.75	19	7
14	2	22	8
16	2	24	8
18	2.5	27	9
20	2.5	30	9
22	2.5	32	10
24	3	36	10
27	3	41	12
30	3.5	46	12



Materiali e classi

Materiale	Classe / durezza	M	Fornitura
Acciaio secondo specifica meccanica	04	M8–M30	Su richiesta

Finiture e trattamenti

Finitura	Materiale	Classe	M
Zincatura elettrolitica	Acciaio secondo specifica meccanica	04	M8–M30

La finitura si seleziona sulla combinazione materiale/classe. Deidrogenazione e lubrificazione sono requisiti di processo separati; non sono certificati né impliciti nel solo nome del coating.



Norme, documenti e richiesta

Classe 04 a capacità di carico ridotta. Non sostituisce automaticamente un dado normale classe 8. La funzione di controdado richiede una procedura di montaggio definita.

Classe 04 a capacità di carico ridotta. Non sostituisce automaticamente un dado normale classe 8. La funzione di controdado richiede una procedura di montaggio definita.

DIN 936

Riferimento correlato; confrontare quote, esecuzione e specifica meccanica prima della sostituzione. Non è dichiarata equivalenza assoluta.

Documentazione di fornitura

Dichiarazione di conformità; Certificato materiale; Documento EN 10204 2.2; Certificato EN 10204 3.1; Rapporto dimensionale; Rapporto trattamento; Altra documentazione
Documenti da concordare in fase d'ordine; nessun certificato di lotto è incluso automaticamente.

Componenti correlati

ISO 4032, ISO 4014. Abbinamento da verificare per diametro, passo, resistenza, materiale, finitura e condizioni del collegamento.

Richiedi offerta

Indica norma, diametro, passo, lunghezza ove applicabile, materiale, classe o durezza, finitura, quantità e documenti. Altre misure e produzioni dedicate sono valutabili su richiesta, con quantitativi minimi concordati.

Configurazioni tecniche di riferimento: non rappresentano quantità a stock.

Altri materiali e specifiche

Per esigenze diverse dalle combinazioni tabellate, richiedi la variante in alluminio, ottone, nylon, duplex, superduplex oppure secondo una specifica ASTM. Definiamo lega o grade, dimensioni, requisiti meccanici e finitura sulla richiesta; il riferimento geometrico non implica automaticamente conformità alla norma del prodotto.