


DADI A STRAPPO

Dado antifurto a strappo

La testa esagonale si separa durante il montaggio, lasciando il corpo di serraggio senza la normale presa per chiave.

Misure di riferimento elencate in tabella. Altri diametri, passi, materiali e finiture disponibili a richiesta, previa definizione della specifica di fornitura.



d: filetto nominale · P: passo · s: chiave · m: altezza corpo · h: altezza totale · dc: diametro flangia. Valgono le sole colonne presenti in tabella.

Disegno identificativo, non esecutivo.

Gamma dimensionale

Quote in millimetri.

M	Passo P	s	h
6	1	10	9.5
8	1.25	13	12
10	1.5	17	15
12	1.75	19	16



Materiali e classi

Materiale	Classe / durezza	M	Fornitura
Inox A2	Da specificare	M6–M12	Su richiesta

Finiture e trattamenti

Finitura	Materiale	Classe	M
Naturale / grezzo	Inox A2	Da specificare	M6–M12

La finitura si seleziona sulla combinazione materiale/classe. Deidrogenazione e lubrificazione sono requisiti di processo separati; non sono certificati né impliciti nel solo nome del coating.



Norme, documenti e richiesta

Esecuzione commerciale senza norma DIN/UNI attribuita. Coppia di distacco, precarico e geometria del corpo residuo devono essere confermati per il codice fornito. Il distacco della testa non certifica il precarico; prevedere la procedura di manutenzione o rimozione.

Esecuzione commerciale senza norma DIN/UNI attribuita. Coppia di distacco, precarico e geometria del corpo residuo devono essere confermati per il codice fornito. Il distacco della testa non certifica il precarico; prevedere la procedura di manutenzione o rimozione.

Documentazione di fornitura

Dichiarazione di conformità; Certificato materiale; Documento EN 10204 2.2; Certificato EN 10204 3.1; Rapporto dimensionale; Rapporto trattamento; Altra documentazione
Documenti da concordare in fase d'ordine; nessun certificato di lotto è incluso automaticamente.

Componenti correlati

ISO 4032, ISO 4014. Abbinamento da verificare per diametro, passo, resistenza, materiale, finitura e condizioni del collegamento.

Richiedi offerta

Indica norma, diametro, passo, lunghezza ove applicabile, materiale, classe o durezza, finitura, quantità e documenti. Altre misure e produzioni dedicate sono valutabili su richiesta, con quantitativi minimi concordati.

Configurazioni tecniche di riferimento: non rappresentano quantità a stock.

Altri materiali e specifiche

Per esigenze diverse dalle combinazioni tabellate, richiedi la variante in alluminio, ottone, nylon, duplex, superduplex oppure secondo una specifica ASTM. Definiamo lega o grade, dimensioni, requisiti meccanici e finitura sulla richiesta; il riferimento geometrico non implica automaticamente conformità alla norma del prodotto.

