
Rondella elastica Grower con becchi, forma A


Rondella elastica Grower con becchi, forma A per assemblaggi e ricambi. Confronta le quote della geometria richiesta e indica materiale, finitura e requisiti di fornitura nella richiesta di offerta.

DIN 127 A

Tipologia: Rondella elastica Grower con becchi, forma A · Riferimento: DIN 127 A · Quote: Misure in millimetri · Configurazione: Materiale e finitura su specifica



Disegno tecnico



d1 min-max: d1 min-max · d2 max: d2 max · s: spessore del materiale

Schema identificativo non esecutivo. Per dettagli costruttivi, tolleranze e altezze libere fare riferimento al disegno concordato.

Varianti e quote dimensionali

Quote in mm. Il nominale M identifica la vite.

Per lo stesso nominale possono esistere geometrie diverse: indicare le quote richieste. Le tolleranze e i dettagli non riportati vanno definiti sulla specifica.

Per vite	d1 min-max	d2 max	s
M2.5	2.6-2.9	5.1	0.6
M3	3.1-3.4	6.2	0.8
M3.5	3.6-3.9	6.7	0.8
M4	4.1-4.4	7.6	0.9
M5	5.1-5.4	9.2	1.2
M6	6.1-6.5	11.8	1.6
M8	8.1-8.5	14.8	2
M10	10.2-10.7	18.1	2.2
M12	12.2-12.7	21.1	2.5
M14	14.2-14.7	24.1	3
M16	16.2-17.0	27.4	3.5
M20	20.2-21.2	33.6	4
M24	24.5-25.5	40	5
M27	27.5-28.5	43	5
M30	30.5-31.7	48.2	6
M42	42.5-43.7	68.2	7

Materiali, classi, finiture e trattamenti

Materiale	Classe / durezza	Finiture / trattamenti
Acciaio per molle	Da specificare	Grezza; Nera; Zincata meccanicamente blu

Materiale, durezza e trattamento devono essere specificati per l’esecuzione richiesta. A2 e A4 identificano il gruppo inox e non implicano automaticamente classi 70/80, durezza o passivazione.

Le combinazioni di misura, materiale e finitura e la disponibilità vengono confermate da Dueemme in offerta.

Documentazione

Documento	Stato
Dichiarazione di conformità	Da concordare in fase d’ordine
Certificato materiale	Da concordare in fase d’ordine
Documento EN 10204 2.2	Da concordare in fase d’ordine
Certificato EN 10204 3.1	Da concordare in fase d’ordine
Rapporto dimensionale	Da concordare in fase d’ordine
Rapporto trattamento	Da concordare in fase d’ordine
Altra documentazione	Da concordare in fase d’ordine

I documenti di lotto non sono inclusi automaticamente: indicare quelli necessari nella RFQ.

Norma, tipologie e impiego

DIN 127 A

DIN 127 è ritirata. Verificare la specifica richiesta per ricambi e nuove applicazioni.

L’idoneità al collegamento dipende da superfici, precarico e condizioni di impiego; la sola geometria della rondella non garantisce il mantenimento del serraggio.

Indicare norma ed edizione o allegare il disegno. I riferimenti DIN, ISO, UNI e NF correlati non costituiscono una dichiarazione di equivalenza universale tra tutte le esecuzioni.